

Prestatieverklaring (DOP)



CEGEV OX0006

Omniplex NV Damweg 9 Box 1, B-8530 Harelbeke

07.02.20

Geharmoniseerde norm: EN 14915:2013
(Wand-en gevelbeleding van massief hout)

System voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: **Systeem 4**

Beoogde gebruiken:
wand-en/of gevelbekleding van massief hout voor binnen-of buitentoepassing.

Solid hardwood Cladding

Species	AFR	Afrormosia	Pericopsis elata
Model type	PLT	Model nr 119	Size 15x125

PLT-119

Toepassing:	Extern			
Densiteit	+/- 760 kg/m ³			
Dikte	15			
Brandreactieklasse:	F			
Waterdamp doorlaatbaarheid:	Nat:	50	Droog:	200
Thermische geleidbaarheid:	0.19 W/(mk)			
Geluidsabsorptie:	0.1/0.3			
Duurzaamheidsklasse (EN 350):	II			
PCP inhoud:	≤ 5 ppm			
Vrijgave van formadehyde:	E1			
Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen:	NPD			
Voorboren Noodzakelijk:	NE			

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Pepijn Descamps Harelbeke, 07.02.20

Wood is a natural product and some expansion or shrinkage depending on humidity, is common, as well as certain tolerances depending on the type of wood and the quality chosen. For specific requirements or applications, it is advisable to request the complete technical data sheet prior to use.



Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.