

## Déclaration des Performances (DOP)



CEGEV OX0015

Omniplex NV Damweg 9 Box 1, B-8530 Harelbeke

21.12.21

**Norme harmonisée: NEN-EN 14915: 2013  
(Lambris et bardages en bois)**

**Système permettant l'évaluation et la vérification le maintien des performances du produit de construction: Système 4**

**Usage envisagé du produit de construction:  
Des lambris et bardages en bois pour une application intérieure ou extérieure.**

Solid hardwood Cladding

Species	AFR		Afrormosia		Pericopsis elata
Model type	PLT	Model nr	1011	Size	15x110

PLT-1011

Application:	Extern			
Densité	+/- 760 kg/m <sup>3</sup>			
Épaisseur :	15			
Classe de réaction au feu :	F			
Facteur de perméabilité à la vapeur d'eau:	Humide :	50	Sec:	200
Conductivité thermique:	0.19 W/(mk)			
Absorption acoustique:	0.1/0.3			
Classe de durabilité (EN 350):	II			
PCP teneur:	≤ 5 ppm			
Dégagement de formaldéhyde:	E1			
Libération d'autres substances dangereuses:	NPD			
Nécessité d'avant-trou:	NE			

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Pepijn Descamps Harelbeke, 21.12.21

Wood is a natural product and some expansion or shrinkage depending on humidity, is common, as well as certain tolerances depending on the type of wood and the quality chosen. For specific requirements or applications, it is advisable to request the complete technical data sheet prior to use.



Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.