

## Déclaration des Performances (DOP)



CESTRUC OX0022

Omniplex NV Damweg 9 Box 1, B-8530 Harelbeke

Numéro d'identification de l'organisme notifié : 1161

**Spécifications techniques harmonisées EN 14081-1:2005 + A1:2011**

**Système d'évaluation et de vérification de la performance du produit de construction : Système 2+**

Application: Bâtiment et ponts

Species DOU C30 / Taal FR Douglas

### Douglas

Résistance mécanique : résistance à la flexion, résistance à la compression, résistance au cisaillement module E (moyenne) selon EN338 **C30**

Classe de réaction au feu : D-s2, d0 CWFT

Classe de durabilité (EN 350):

Champignons:	III-IV
Insectes:	D
Termites:	NPD
Foreurs de la marine:	NPD

Type de traitement: /

Produit de traitement: / 0 Rétection: 0

Classe de pénétration : NP1

Agents biologiques: Le bleuissement, les champignons lignivores, les larves d'insectes xylophages,

Signé pour et au nom du fabricant par :

Pepijn Descamps - Harelbeke, 03/10/2023

Les performances du produit décrit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Cette déclaration de performance a été élaborée conformément à la législation (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

