

Prestatieverklaring (DOP)



CESTRUC OX0031

Omniplex NV Damweg 9 Box 1, B-8530 Harelbeke

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Geharmoniseerde technische specificaties EN 14081-1:2005 + A1:2011

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct: Systeem 2+

Toepassing: Gebouw en bruggen

Species LAR C16 A3GR Taal NL Lariks/Mélèze

Lariks/Mélèze

Mechanische Weerstand: buigsterkte, drukweerstand, afschuifsterkte E-modulus (Gemiddeld) Volgens EN338 **C16**

Brandreactieklasse: D-s2, d0 CWFT

Duurzaamheidsklasse (EN 350):

Schimmels: III-IV

Insecten: D

Termieten: NPD

Marineboorders: NPD

Type behandeling: A3

Behandelingsproduct Tanalith E3475 ATG S225 Retentie: 8.9kg/m³

Penetratieklasse: NP1

Biologische agenten: Blauwschimmels, houtaantastende zwammen, larven van houtaantastende insecten.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Pepijn Descamps - Harelbeke, 03/10/2023

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

