

Prestatieverklaring (DOP)



CEGEV OX0011

Omniplex NV Damweg 9 Box 1, B-8530 Harelbeke

20.12.22

Geharmoniseerde norm: EN 14915:2013
(Wand-en gevelbeleding van massief hout)

Systemeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: **Systeem 4**

Beoogde gebruiken:
wand-en/of gevelbekleding van massief hout voor binnen-of buitentoepassing.

Solid hardwood Cladding

Species	MOA		Moabi		Baillonella toxisperma
Model type	PLT	Model nr	119	Size	15x125

PLT-119

Toepassing:	Extern				
Densiteit	+/- 850 kg/m ³				
Dikte	15				
Brandreactieklasse:	F				
Waterdamp doorlaatbaarheid:	Nat:	50	Droog:	200	
Thermische geleidbaarheid:	0.19 W/(mk)				
Geluidsabsorptie:	0.1/0.3				
Duurzaamheidsklasse (EN 350):	I				
PCP inhoud:	≤ 5 ppm				
Vrijgave van formadehyde:	E1				
Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen:	NPD				
Voorboren Noodzakelijk:	NE				

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Pepijn Descamps Harelbeke, 20.12.22

Wood is a natural product and some expansion or shrinkage depending on humidity, is common, as well as certain tolerances depending on the type of wood and the quality chosen. For specific requirements or applications, it is advisable to request the complete technical data sheet prior to use.



Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.