

<b>Veiligheidsplanken [FLUO RED Timber]</b>	<b>Planches de sécurité [Fluo Rouge en Bois]</b>
Herkomst : Europa	Origine : Europe

Voorraadprogramma:**32x100mm L= 4m** (+- 165pc/paq)**32x150mm L= 3m** (+- 105pc/paq)⇒ **GESCHILDERD in FLUO RED (Rood)**OPTIE**Logo of bedrijfsnaam geschilderd op de veiligheidsplank (mits meerprijs)**

- Mooie reclame op de werf
- Geen eigendomsdiscussie meer indien meerdere aannemers op de werf

Kwaliteit:

- **Q2 – C24**

Programme de stock:**32x100mm L= 4m** (+- 165pc/paq)**32x150mm L= 3m** (+- 105pc/paq)⇒ **PEINTURE FLUO ROUGE**OPTION**Logo ou nom de la société peinte sur la planche de sécurité (avec supplément)**

- Merveilleuse publicité sur le site/chantier
- Aucun discussion de propriété si plusieurs entrepreneurs sont sur le site

Qualité:**Q2 – C24***On behalf of the manufacturer / sawmill:*

### CERTIFICAT DE CONFORMITE DU CONTROLE DE LA PRODUCTION EN USINE

Dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011 du parlement Européen et du conseil du 09 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, il a été établi que pour le produit :

#### BOIS DE STRUCTURE A SECTION RECTANGULAIRE

FCBA, en tant qu'organisme notifié n° 0380, a réalisé l'inspection initiale de l'établissement et du contrôle de la production en usine et réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine (système 2+).

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité du contrôle de la production en usine décrites dans la spécification technique harmonisée de référence **NF EN 14081-1 +A1 (avril 2011)** sont appliquées.

Ce certificat est délivré pour la première fois le **23/06/14** et, sauf retrait ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique harmonisée de référence, les conditions de fabrication en usine et le contrôle de la production en usine restent conformes.

De data is informatief en indicatief.  
Bijzondere technische eisen moeten opgevraagd worden en bevestigd door de fabrikant.

All data is informative and indicative.  
Specific technical requirements must be requested and confirmed by the manufacturer.

Les données sont informatif et indicatif.  
Des exigences techniques et spécifiques doivent être demandées et confirmées par le fabricant.

<b>Produit type : Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique</b>						
Référence du lot : voir facture						
Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1 : 2011						
Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+						
Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe de durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD)	Émission de substances dangereuses
	Sapin-Épicéa (WPCA)	C 24	ST II	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Épicéa (WPCA)	C 30	ST I	D-S2, d0	4	NPD
	<b>Traitement et produit de préservation</b>					
	Type de traitement et de produit de préservation			Trempage Sarpeco 850		
	Agents biologiques visés :			pourriture cubique, Capricorne, Lyctus, Vrillette, Terme.		
	Classe de pénétration			NP1		
	Classe de rétention			2.6 g/m <sup>2</sup>		

- **Classement structure visuel**

La norme NF B 52-001 de décembre 1998 fixe les critères visuels associés à des classes de résistance pour l'utilisation en structure des principales essences résineuses et feuillues françaises.



De data is informatief en indicatief.  
Bijzondere technische eisen moeten opgevraagd worden en bevestigd door de fabrikant.

All data is informative and indicative.  
Specific technical requirements must be requested and confirmed by the manufacturer.

Les données sont informatif et indicatif.  
Des exigences techniques et spécifiques doivent être demandées et confirmées par le fabricant.