

Laminboard-Betonplex
RECYCLED-Filmfaced-Plywood-China
Goedkope B-grade Betonplex

Laminboard-FILME
ou Contreplaqué Filmé RECYCLE
Genre de 2^e choix ou Betonplex bon marché

Herkomst: China

Origine: Chine

Voorraadprogramma:

2500x1250

15mm / 18mm (21mm op aanvraag)

Kwaliteit: **LAMINBOARD met FILM beide zijden**

Laminboard-stroken van herbruikt Poplar-Betonplex

Programme de stock:

2500x1250

15mm / 18mm (21mm sur demande)

Qualité: **Laminboard filmé les deux faces**

Bandes Lamin de contreplaqué en peuplier recyclé



Recycled Filmfaced Laminboard Plywood



Dit document is geen DoP (Declaration of Performance) of kan niet dienen als technische fiche omdat die niet bestaat voor dit product. Deze plaat is het goedkoopste Betonplex op de markt en wordt geproduceerd in China door het verzagen van gebruikte Betonplexen-Populier in stroken (of Lamins). Deze worden opnieuw verlijmd, en voorzien van een fineerlaag en krijgt nadien aan beide zijden een bekistingsfilm.

De plaat is geschikt als verpakking, tijdelijke werfbeschermingsplaat, of eventueel als verloren bekistingsplaat zonder specifieke eisen. Opletten bij het verzagen in langsrichting of in smalle stroken

Er rust geen garantie op dit product en u moet dit zien als een soort van lichte 2^e keuze Betonplex of als goedkoop varianta op de Betonplex, waarbij de dikte-tolerantie's kunnen schommelen.

Ce document n'est pas une DoP (DdP ou Déclaration des performances), ni une fiche technique car un tel document n'existe pas pour ce produit. Ce contreplaqué RECYCLE filmé est une variante bon marché comparé au Betonplex-normal. Il est fabriqué en Chine suite à la découpe en bandes des contreplaqués déjà utilisés, avec un nouveau placage et un nouveau film sur les deux faces. Le panneau est utilisable dans l'emballage, protection temporaire sur chantiers, ou comme panneau de coffrage perdu sans exigences spécifiques. Attention lors du sciage longitudinal.

Le panneau ne porte aucune garantie de qualité et vous devez qualifier ce produit entre un Betonplex 1^e choix et 2^e choix, dans lequel les tolérances d'épaisseurs sont pas toujours exactes.

NOTA : Uiteraard moet ook voor deze plaat ontkistingsolië gebruikt worden en moeten de randen na verzaging behandeld worden met waterafstotende verf (acrylate paint).

Bien entendu, un huile de décoffrage doit être utilisé et après sciage les bords devraient être traités avec une peinture résistant à l'eau (peinture acrylique)

De data is informatief en indicatief.
Bijzondere technische eisen moeten opgevraagd worden en bevestigd door de fabrikant.

All data is informative and indicative.
Specific technical requirements must be requested and confirmed by the manufacturer.

Les données sont informatif et indicatif.
Des exigences techniques et spécifiques doivent être demandées et confirmées par le fabricant.